

1.3.1 КОНДЕНСАТООТВОДЧИК

IWPTM СЕРИЯ

Описание

Конденсатоотводчик электронного типа с таймером. Устройство обеспечивает стабильный сброс конденсата из системы (магистральный фильтр, трубопровод, ресивер, сепаратор и др.) с помощью электромагнитного клапана 2/2 прямого действия и программного регулируемого таймера. Также, конструкция оснащена встроенным ручным шаровым краном и защитным механическим фильтром из нержавеющей сетки для обеспечения долговечности работы сливного механизма. Компактная конструкция.



Технические характеристики

Тип клапана	2/2 прямого действия
Рабочее давление	0 ~ 16 бар
Интервал между срабатыванием	0,5 ~ 45 минут, регулируемый
Время открытия (сброса)	0,5 ~ 10 секунд, регулируемый
Рабочее напряжение	220V AC
Потребление тока	максимум 4mA
Световые индикаторы	зеленый – ВКЛ, красный – ВЫКЛ.
Рабочая температура	-40°C ~ +60°C
Рабочая среда	сжатый воздух, жидкости совместимы с материалами изделия
Тип резьбы	дюймовая цилиндрическая G (BSP)
Степень защиты	IP65, NEMA4
Условный проход	4 мм
Материал корпуса	Латунь
Материал уплотнений	FPM (фторопласт)

Заказной номер

Модель	Рабочее давление	Порт	Напряжение	Тип резьбы
IWPTM-16-1/2-AC220V BSPP	16 бар	1/2	220V AC	G

Размеры

